

●シングル出カトランス(SGタップ付)

品名	出力	1次インピーダンス	周波数特性	挿入損失	1次インダクタンス	許容DC電流	外寸	重量
H-30-5S	30W 30Hz	5kΩ	25Hz ~ 70kHz	0.3dB	25H/80mA	160mA	W110xD100xH120mm	4.1kg
H-30-3.5S		3.5kΩ	25Hz ~ 80kHz	0.3dB	20H/100mA	200mA		
H-20-14U	20W 50Hz	10kΩ / 14kΩ	30Hz ~ 50kHz	0.3dB	40H/50mA(10kΩ) 50H/45mA(14kΩ)	80mA	W88xD80xH110mm	2.4kg
H-20-7U	20W 50Hz	5kΩ / 7kΩ	25Hz ~ 70kHz	0.3dB	23H/70mA(5kΩ) 30H/60mA(7kΩ)	100mA		
H-20-3.5U	20W 50Hz	2.5kΩ / 3.5kΩ	25Hz ~ 90kHz	0.3dB	13H/100mA(2.5kΩ) 18H/80mA(3.5kΩ)	140mA		
H-507S	7W 50Hz	5kΩ / 7kΩ	45Hz ~ 100kHz ± 3dB	0.7dB	15H/50mA(5kΩ) 20H/40mA(7kΩ)	65mA		
H-203S		2.5kΩ / 3.5kΩ		0.6dB	6.5H/70mA(2.5kΩ) 9H/60mA(3.5kΩ)	90mA		