●電源トランス

品名	1次	2次	外寸(ｼｬｰｼ下)	重量
PT-400B	100V	・20V-0-280V-320V-360V 0.72A (DC450mA:ﾌﾞﾘｯｼﾞ整流) ・75V-0-75V 0.15A ・6.3V 4A (2回路) ・6.3V 2A (2回路)	W136xD124xH120(25mm)	7.1kg
PT-300B	100V	・20V-0-280V-310V-350V 0.53A (DC330mA:ﾌﾞﾘｯｼﾞ整流) ・0-70V 0.12A ・6.3V 3.5A (2回路) ・6.3V 2A (2回路)	W120xD100xH110(32mm)	5.9kg
PT-270	100V	・320V-280V-0-60V-280V-320V 0.275A (DC390mA:両波整流) ・0-2.5V-6.3V 5A (2回路) ・6.3V 2.5A　・5V 3A	W120xD100xH110(32mm)	5.8kg
PT-260	100V	・480V-420V-240V-0-240V-420V-480V 0.17A 整流管使用で、1.ﾁｮｰｸｲﾝﾌﾟｯﾄDC250mA: 2,ｺﾝﾃﾞﾝｻｲﾝﾌﾟｯﾄDC170mA ・0-6.3V-7.5V 5A (2回路) ・6.3V 3A　・5V 3A	W120xD100xH110(32mm)	5.7kg
PT-250	100V	・500V-380V-240V-0-240V-380V-500V 0.15A (DC200mA:両波整流) ・7.5V 4.5A (2回路) ・6.3V 3A　・5V 3A		
PT-240	100V	・480V-420V-240V-0-240V-420V-480V 0.17A 整流管使用で、1.ﾁｮｰｸｲﾝﾌﾟｯﾄDC250mA: 2,ｺﾝﾃﾞﾝｻｲﾝﾌﾟｯﾄDC170mA ・0-2.5V-5V 5.5A (2回路) ・6.3V 3A　・5V 3A		
PT-220	100V	・380V-320V-0-100V-320V-380V 0.2A (DC280mA:両波整流) ・0-4V-5V 3A (2回路) ・0-6.3V-10V 2.5A　・5V 3A	W120xD100xH100(32mm)	5.2kg
PT-180	100V	・280V-250V-0-60V-250V-280V 0.22A (DC300mA:両波整流) ・6.3V 2.5A (2回路) ・5V 3A	W107xD93xH95(32mm)	4.3kg
PT-160	100V	・320V-280V-0-280V-320V 0.14A (DC190mA:両波整流) ・0-2.5V-6.3V 3A (2回路) ・6.3V 2.5A　・5V 3A	W107xD93xH90(30mm)	3.9kg
PT-150	100V	・280V-250V-220V-0-220V-250V-280V 0.16A ・0-6.3V 2A (3回路) ・5V 3A ・6.3V 2.5A　・5V 3A		
PT-100	100V	・280V-250V-0-250V-280V 0.1A (DC140mA:両波整流) ・0-5V-6.3V 2A (2回路) ・0-6.3V 2A　・5V 3A	W100xD86xH73(32mm)	2.8kg
PT-60	100V	・260V-0-260V 35mA (DC50mA:両波整流) ・0-15V 2A ・6.3V 1A	W83xD70xH69(28mm)	1.7kg